


UMA PODEROSA IMPRESSORA PARA PEQUENOS GRUPOS DE TRABALHO.

Nos casos em que a produtividade e a eficiência contam, vai querer escolher a FS-2020D. Com uma velocidade de 35 páginas por minuto, funciona a uma cadência notável, podendo ainda dispor de impressão duplex. Este modelo dispõe de um alimentador standard de 500 folhas e oferece interfaces paralelo e USB. Na versão DN terá ainda ligação em rede para fácil partilha por pequenos grupos de trabalho.

- Até 35 páginas por minuto com de 1.200 dpi de resolução
- Impressão duplex standard para impressão frente e verso
- Alimentador multi propósito par 100 folhas, alimentador universal para 500 folhas
- Capacidade máxima de alimentação de 1.100 folhas com alimentadores opcionais
- PowerPC 440/533 MHz, 128 – 1.152 MB RAM
- Interfaces paralelo e USB standard, rede opcional
- Impressão directa para PDF a partir de dispositivos USB Flash Memory
- Custos de exploração muito baixos para o seu segmento



Poupa recursos ambientais e financeiros graças à impressão frente e verso



Fácil reconhecimento de status graças à barra de LED. Display LCD de 2 linhas transmite mensagens claras.



FS-2020D/DN

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A4 PARA GRUPOS DE TRABALHO

ECOSYS significa Ecologia, Economia e impressão de sistema. Graças a componentes de longa duração, as impressoras ECOSYS são concebidas para maximizar a durabilidade e minimizar os custos totais de exploração. O sistema cartridge-free indica que apenas o toner deve ser substituído regularmente. O desenho modular permite incrementar as capacidades do equipamento de acordo com os requisitos. O software integrado possibilita uma ligação em rede a longo prazo. Os componentes de longa duração KYOCERA custar-lhe-ão menos a si e ao meio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Com a linguagem de concepção e controlo de página PRESCRIBE IIe, mesmo os mais complexos gráficos, logótipos e pré impressos poderão ser criados independentemente do sistema, guardados e actualizados na impressora. Consequentemente, a integração em ficheiros de impressão deixa de ser necessária. São apenas acedidos sempre que se pretenda, libertando assim o tráfego na rede.

KM NetViewer

O KM NetViewer assegura a completa monitorização e controlo de todas as impressoras ECOSYS e multifuncionais digitais KYOCERA a partir de qualquer PC Windows © permitindo assim uma administração em rede ideal. Suporta igualmente o protocolo SNMP standard.

Monitor de Status e Centro de Comando

O Monitor de Status mostra a situação presente dos equipamentos e dá um acesso directo ao Centro de Comando, a partir do qual se poderão modificar os setups não contidos nos drivers (ex. setups de rede, ajustamento de sleep mode, ou bloquear o painel de controlo).

USB Host Interface para memória Flash USB

Os ficheiros PDF podem ser impressos directamente a partir de uma memória Flash USB (ex. uma pen USB) via o interface Host USB. Os documentos são seleccionados directamente através do painel de controlo. Não é necessário um computador.

Geral

Tecnologia

Kyocera Ecosys, Laser

Velocidade de motor

Até 35 páginas por minuto em A4

Resolução

1200 dpi

Tiragem máxima

Máximo de 150.000 páginas por mês
Média mensal recomendada de 20.000 páginas

Tempo de aquecimento

Aproximadamente 17 segundos ou menos

Tempo para a 1ª página

Aproximadamente 9 segundos ou menos

Consumo de energia

Impressão: 558 W
Stand-by: 8 W
Repouso (ECOpower): 5,7 W

Ruído

Impressão: 52 dBA
Stand-by: 29 dBA

Alimentação eléctrica

AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Dimensões

(W x D x H) 382 x 394 x 285 mm

Peso

Aproximadamente 16,2 Kg (unidade principal)

Certificações

GS/TUV/CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

Manuseamento de papel

Todas as capacidades de papel mencionadas baseiam-se na utilização de papel com a espessura máxima de 0,11 mm, e operação em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação

500 folhas no tabuleiro universal, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Tabuleiro Multi-funções: para 100 folhas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Máximo de capacidade de alimentação com o alimentador opcional: 1.100 folhas

Unidade Duplex

O duplex standard suporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60 – 120 g/m²

Capacidade de saída

250 folhas face-down, com sensor de tabuleiro cheio

Controlador

Processador
PowerPC 440/533 MHz

Memória

128 MB RAM, podendo ser expandido até 1.152 MB RAM em opção

Interface Standard

Paralelo bi direccional de alta velocidade (IEEE 1284), USB 2.0 (Alta velocidade), USB Host interface dedicado para memória Flash USB.
Slot para interface de rede interno ou disco duro. Slot para CompactFlash Card.

Emulações

PCL6/PCL5c incluindo P/L, KPDL3 (PostScript 3 compatível), PDF Direct Printing, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630.

Controlador de Linguagem

PRESCRIBE IIe

Sistemas operativos

Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10,2 ou mais alta, UNIX, LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante requisito.

Fontes / Códigos de Barras

93 escaláveis para PCL / Postscript, 8 fontes para Windows Vista, 1 Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração checksum, automática, bem como dois códigos de barras bidimensionais sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção)

Contabilização integrada

100 códigos departamentais

Consumíveis

Toner TK-340

Toner microfino para 12.000 páginas A4 de acordo com ISO/IEC 19752

A capacidade do toner inicial é de 6.000 páginas de acordo com a norma citada acima

Opcionais

Alimentador PF-310

Máximo 500 folhas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)

CB-310

Mesa com armário

Expansões de Memória

MDDR2 128: 128 MB; MDDR2 256: 256 MB; MDDR2 512: 512 MB; MDDR2 1.024: 1.024 MB

Cartão Compact Flash

1 slot (até 4 Gb), para pré impressos, logotipos, macros.

HD-5ª Disco Rígido

40GB para uma fácil gestão documental

USB Flash Memory

suporta PDF Direct Printing via Host Interface

Interfaces opcionais

IB-31 Fast Ethernet: 10BaseT/100BaseTX (RJ-45)

PS159: Wireless Lan (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Garantia

2 anos de garantia geral standard. A Kyocera Mita garante ainda o tambor e o developer por 3 anos ou 300.000 páginas, o que quer que ocorra em primeiro lugar, desde que a impressora seja utilizada de acordo com as recomendações do fabricante. Estão excluídos da garantia riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, por serem sempre causados por elementos estranhos ao normal processo de impressão.

KYO LIFE O KYOLife é um pacote de extensão de garantia com assistência no local de instalação que poderá ir até 5 anos a partir da data de aquisição da impressora.



O seu Agente autorizado Kyocera:

KYOCERA MITA PORTUGAL, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa - Portugal
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • www.kyoceramita.pt • www.kyoceramita-europe.com • informa@kyoceramita.pt

* A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré aviso. A informação está correcta à data do seu envio para impressão. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se dá conhecimento. KYOcount é uma marca registada da KYOCERA MITA Europe B.V.



KYOCERA