

## AUMENTE A PRODUTIVIDADE COM UM ACABAMENTO PROFISSIONAL.

Oferecendo uma enorme diversidade de opções de manuseamento de papel, a FS-C8500N assegura um aumento de produtividade para o seu negócio. Permitindo produzir catálogos, relatórios e outros trabalhos com elevada qualidade, este equipamento imprime a alta velocidade e garante que os seus documentos estarão sempre disponíveis a tempo.

- Custo de impressão excepcionalmente baixo
- 50 / 55 ppm A4 a cores e a preto
- Qualidade de impressão até 9.600 dpi com tecnologia multibit
- Duplex standard para impressão frente e verso
- Alimentação standard de 1.100 folhas
- Processador PowerPC 750/733 MHz, até 2.048 MB RAM e 160GB HDD
- Excepcionais opções de finalização para flexibilidade e volume
- 100 códigos departamentais para monitorizar e controlar a utilização

Velocidade até 55 ppm suportada por uma elevada memória e disco integrado, resulta num elevado desempenho



Com a sua vasta gama de opções de finalização, esta impressora resolve todas as suas necessidades de impressão rápida e eficientemente.



# FS-C8500DN

IMPRESSORA LASER A3 A CORES

**ECOSYS** Os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para minimizar custos directos e indirectos, tais como manutenção, administração e consumíveis. O sistema de operação "livre de cartridge" requer que apenas o toner seja substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que o equipamento cresça de acordo com a evolução das tarefas pretendidas, graças a toda uma panóplia de opcionais para manuseamento de papel e outros dispositivos. Softwares integrados asseguram a total compatibilidade entre redes. Recorrendo a componentes de alta duração, a FS-C8500N não só protege o meio ambiente, como matem os custos de impressão a um nível particularmente baixo.

## PRESCRIBE IIc

Com a linguagem de descrição de página da Kyocera, PRESCRIBE IIc, até os mais complexos gráficos, logótipos ou pré-impressos podem ser criados independentemente no sistema e guardados na impressora. Em consequência, a integração em ficheiros de impressão deixa de ser aplicável. São apenas acedidos mediante requisito e deixam de ser um ónus para a rede.

## KM Netviewer

O KM NetViewer permite a completa monitorização e controlo de todas as impressoras ECOSYS e multifuncionais KYOCERA a partir de qualquer PC Windows\* oferecendo uma administração de rede óptima. Também suporta o protocolo standard SNMP.

## Status Monitor e Centro de Comando

O Status Monitor mostra as condições correntes das impressoras e dá acesso directo ao Centro de Comando para a modificação de definições não contidas nos drivers (ex. disposições de rede, ajuste de sleep mode, ou bloqueio do painel de controlo).

## Interface USB Host para memória Flash USB

Os ficheiros PDF podem ser impressos directamente a partir de uma memória USB Flash (ex. pen USB) via o interface USB Host. Os documentos são seleccionados directamente a partir do painel de controlo da impressora. Não é necessário um computador.

## Geral

**Tecnologia:** Impressora a cores KYOCERA ECOSYS

### Velocidade

Até 50/25 páginas A4/A3 por minuto a cores  
Até 55/28 páginas A4/A3 por minuto a preto

### Resolução

600 x 600 dpi, com tecnologia Multi-Bit para uma qualidade de impressão de 9.600 x 600 dpi

### Capacidade de tiragem

Média máxima recomendada de 25.000 páginas por mês, máximo de 150.000 páginas num mês

### Primeira página

5,2 segundos ou menos a preto  
6,7 segundos ou menos a cores

**Tempo de aquecimento:** 57,5 segundos ou menos

### Consumo de energia

Impressão: 1.250 W a preto, 1.270 W a cores  
Stand-By: 200 W  
Power Saving: 15 W

### Nível de ruído (ISO 7779/ISO 9296)

Impressão: 55 dB(A)  
Stand-By: 26 (43\*) dB(A)

\* dependendo das condições envolventes

**Alimentação eléctrica:** AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

**Dimensões (W x D x H):** 605 x 680 x 691 mm

**Peso:** Aproximadamente 99 Kg (unidade base pronta a funcionar)

### Certificação

GS/TUV/CE

Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

## Manuseamento de papel

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm.

### Capacidade de alimentação

Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Letter, Legal, Custom (acima de A4, até 250 folhas)  
100 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, envelopes

**Capacidade de alimentação máxima com opcionais:** 4.200 folhas A4

**Duplex como standard,** suporta A3-A5R, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**Capacidade de saída:** 500 folhas

## Controlador

**Processador:** PowerPC 750GL / 750 MHz

**Memória:** 1.024 MB RAM de base (Max. de 2.048MB em opção), Disco Duro de 160 GB standard

**Emulações:** PCL6 / PCL5c, KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print, com detecção automática de emulação

### Sistemas operativos

Todos os sistemas Windows® actuais, Mac OS X®, versão 10,2 ou mais recente, UNIX®, LINUX®, bem como outros sistemas operativos mediante pedido

**Controlador de Linguagem:** PRESCRIBE IIc

### Fontes

93 fontes escaláveis para PCL, 136 fontes escaláveis para Postscript, 8 fontes para Windows Vista®, 1 fonte Bitmap, 45 tipos de códigos de barras com geração automática de checksums, incluindo código de barras bidimensional PDF-417(códigos PCL e outros, disponíveis em opção).

### Interfaces standard

USB 2.0 High Speed, 2 USB Host Interfaces dedicados a dispositivos de memória Flash, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot para CompactFlash Card opcional

**Contabilização integrada:** 100 códigos departamentais

## Consumíveis

### TK-880K Toner-Kit

Toner preto para 25.000 páginas A4 de acordo com ISO/IEC 19798

### TK-880C, 880M 880Y Toner-Kits

Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 18.000 páginas cada de acordo com ISO/IEC 19798

A capacidade do toner inicial fornecido com a impressora, é de 12.500 páginas para o preto e 9.000 páginas para os magenta, cyan e amarelo, de acordo com ISO/IEC 19798

## Opcionais

### Manuseamento de papel

#### PF-720(B) Alimentador

2 x 500 folhas, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio

#### PF-760(B) Alimentador

Max. de 3.000 folhas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

#### DF-760(B) Finalizador de Documentos + AK-720:

Tabuleiro principal: Max. de 3.000 folhas A4, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A3-B5

Sub tabuleiro: Max. de 200 folhas A4, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R

Sub tabuleiro superior: Max. 50 folhas A4, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4

Agrafador: Max. 50 folhas A4 ou 30 folhas A3, em 3 posições distintas, A3-B5

### DF-780 (B) Finalizador de documentos

Max. de 1.000 folhas A4, A3-B5E, 64-105 g/m<sup>2</sup>, 3 posições de agrafagem até 50 folhas A4 ou 20 folhas A3

### MT-720 Mailbox para DF-760 (B)

7 tabuleiros x 100 folhas A4 ou 50 filhas A3/B4, 60-163g/m<sup>2</sup>

### BF-720 Booklet Unit para DF-760 (B)

Max. de 64 páginas (16 folhas), dobragem e agrafagem de booklet, 60-105 g/m<sup>2</sup>, folha de capa 60-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), A3, B4, A4R

### PH-5C/D Furador para DF-760 (B)

2/4 furos ou tipo suco, A3-A5R, 60-200 g/m<sup>2</sup>

\*Adaptador AK-725 necessário para utilização de finalizador DF-760 (B) e DF-780 (B)

Transfere o papel da impressora para o finalizador A3-A5R (60-220g/m<sup>2</sup> para o finalizador)

### Memória

Expansão de memória

MDDR240-1GB: 1.024MB; CocompactFlash card

1 slot vazio (até 4GB) armazenamento de pré-impressos, fontes, logótipos e macros.

### Interfaces opcionais

**PS159:** Wireless LAN (802.11b/g)

**PS1109 Gigabit Ethernet:**

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Fibre Optic:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Gigabit Fibre Optic:** 1000BaseSX (SC)

### Outros

**Data Security Kit (E)** com nível de segurança EAL3

**CB-720** Mesa de madeira

**CB-721** Mesa de metal

## Garantia

2 anos de garantia geral da impressora, 3 anos ou 300.000 páginas (o que quer que ocorra primeiro) para tambor e developer, desde que a impressora seja utilizada de acordo com as indicações de fábrica. Risco, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, não estão cobertas em caso algum por garantia.

**KYO LIFE** Extensão de garantia com assistência no local de instalação até 5 anos, para impressora e opcionais.



O seu Agente Autorizado Kyocera:



O equipamento constante da fotografia inclui opcionais

KYOCERA MITA PORTUGAL, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa - Portugal  
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • informa@kyoceramita.pt • www.kyoceramita.pt • www.kyoceramita-europe.com

\* A Kyocera não garante que quaisquer das especificações mencionadas estejam isentas de erro. Estas poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na data em que é enviada para impressão. Todas as marcas ou nomes de produtos constantes deste catálogo são propriedade dos seus respectivos detentores, do que se dá aqui conhecimento.

**KYOCERA**